

Em geral, para todos os meios de transporte, o material, mesmo que embalado em caixa fechada ou caixa de grades aberta, NÃO PODE ser transportado em veículos abertos sem teto ou lona, exceto em trajetos muito curtos limitados às fases de carregamento/descarregamento ou caso as condições atmosféricas permitam a excecionalidade da passagem ao ar livre, estando contudo a autorização sempre sujeita à decisão da Label S.p.A.

MODO À VISTA:

Só é possível para transporte em trajetos curtos, pelo cliente, pela Label ou por um transportador dedicado equipado com meia lona, para o material que é descarregado e montado diretamente no estaleiro.

A embalagem fica à vista num cavalete, bem fixa com correias de nylon reforçado e o produto é protegido nos cantos com cantos de proteção de cartão prensado; proteção de superfície com película de PVC.

• PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO

Durante o descarregamento, evite que os painéis colidam, se risquem ou se danifiquem. É aconselhável descarregar à mão, um painel de cada vez. Indique se está prevista o descarregamento com elevação do cavalete por guindaste ou monta-cargas: a não notificação por parte do cliente desta modalidade anula a garantia do produto.

• ARMAZENAMENTO

No modo à VISTA, é proibido qualquer tipo de armazenamento, exceto o limitado à espera da montagem nas 24 horas seguintes ao descarregamento. Neste caso, a mercadoria deve ser colocada junto da obra, sendo necessário proteger o material com cartões, nylon ou outro material "limpo" disponível no estaleiro.

Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os agentes atmosféricos e com temperatura entre 10 °C e 30 °C e 40 - 65% de UR (humidade relativa).

Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante mais de 24 horas, é necessário utilizar caixas/caixas de grades ou cavaletes protegidos que garantam proteção contra impactos e contra a sedimentação de poeira, mesmo que se mantenham as características ambientais expressas anteriormente para a temperatura e humidade relativa.

MODO EM CAIXA/CAIXA DE GRADES: TRANSPORTE POR TERRA

Adequado para trajetos curtos e longos. A caixa não necessita de tratamento de fumigação, a menos que o requeira expressamente o cliente ou o local de destino.

O material é embalado com amarras e proteções de película de plástico para não se mover dentro da caixa/caixa de grades. As partes de cartão serão simplesmente empilhadas e encaixadas entre si, de acordo com as boas práticas. As caixas pequenas (inferiores a 40 x 40 x 40 cm) serão inseridas em embalagens de cartão de maior dimensão e/ou fixadas com fita adesiva ou amarras nas paredes ou muros internos da caixa/caixa de grades.

• PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO

Utilize meios adequados de elevação:

- empilhador ou trator equipado com garfos suficientemente longos para engatar totalmente um lado da caixa/caixa de grades,
- guindaste ou ponte rolante equipada com correias ou caixas de largura e comprimento que envolvam completamente a caixa/caixa de grades da base ao teto.

• ARMAZENAMENTO

É proibido o armazenamento em local descoberto, ou seja, é permitido o armazenamento num local coberto e seco durante um período limitado de 48-72 horas após o descarregamento.

Neste caso, a mercadoria deve ser colocada em locais específicos; a caixa/caixa de grades deve ser elevada do pavimento se este não estiver acabado, pelo menos, em bruto. É necessário sinalizar o material com fita de sinalização ou outro dispositivo de sinalização para proteger a embalagem externa. Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os agentes atmosféricos e com temperatura entre 10 °C e 30 °C e 40 - 65% de UR (humidade relativa).

Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante um período superior às 48-72 horas previstas, é necessário retirar o material da embalagem e colocá-lo num local perfeitamente seco (máximo 35% de UR) a uma temperatura entre 15-30 °C, ou colocá-lo noutra contentor de embalagem que garanta as condições térmicas, higroscópicas e protetoras contra impactos e esmagamento e contra a sedimentação de poeira e/ou sujidade em geral, mesmo que se mantenham as características ambientais expressas anteriormente para a temperatura e humidade relativa.

MODO EM CAIXA/CAIXA DE GRADES: TRANSPORTE POR MAR

Adequado para trajetos curtos e longos. A caixa será submetida a um tratamento de fumigação e será fornecido um saco barreira integral que envolverá todo o material previamente disposto com amarras e proteções de película de plástico para não se mover dentro da caixa/caixa de grades.

As partes de cartão serão simplesmente empilhadas e encaixadas entre si, de acordo com as boas práticas. As caixas pequenas (inferiores a 40 x 40 x 40 cm) serão inseridas em embalagens de cartão de maior dimensão e/ou fixadas com fita adesiva ou amarras nas paredes ou muros internos da caixa/caixa de grades.

• PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO

Utilize meios adequados de elevação:

- empilhador ou trator equipado com garfos suficientemente longos para engatar totalmente um lado da caixa/caixa de grades,
- guindaste ou ponte rolante equipada com correias ou caixas de largura e comprimento que envolvam completamente a caixa/caixa de grades da base ao teto.

• ARMAZENAMENTO

É proibido o armazenamento em local descoberto, ou seja, é permitido o armazenamento num local coberto e seco durante um período limitado de 30 dias após o descarregamento. Neste caso, a mercadoria deve ser colocada em locais específicos; a caixa/caixa de grades deve ser elevada do pavimento se este não estiver acabado, pelo menos, em bruto. É necessário sinalizar o material com fita de sinalização ou outro dispositivo de sinalização para proteger a embalagem externa.

Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os agentes atmosféricos, com temperatura entre 10 °C e 40°C e 40 - 65% de UR (humidade relativa).

Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante um período superior a 30 dias, nas condições ambientais expressas anteriormente para a temperatura e humidade relativa, é necessário retirar o material da embalagem e colocá-lo num local perfeitamente seco (máximo 35% de UR) a uma temperatura entre 15-30 °C, ou colocá-lo noutra contentor de embalagem que garanta as condições térmicas, higroscópicas e protetoras contra impactos e esmagamento e contra a sedimentação de poeira e/ou sujidade em geral.

MODO EM CAIXA/CAIXA DE GRADES: TRANSPORTE POR VIA AÉREA

Adequado para trajetos curtos e longos. A caixa será submetida a um tratamento de fumigação e será fornecido um invólucro WCI que envolverá todo o material previamente disposto com amarras e proteções de película de plástico para não se mover dentro da caixa/caixa de grades. Para períodos de armazenamento até 30 dias, é necessário solicitar a embalagem com "saco barreira".

As partes de cartão serão simplesmente empilhadas e encaixadas entre si, de acordo com as boas práticas. As caixas pequenas (inferiores a 40 x 40 x 40 cm) serão inseridas em embalagens de cartão de maior dimensão e/ou fixadas com fita adesiva ou amarras nas paredes ou muros internos da caixa/caixa de grades.

• PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO

Utilize meios adequados de elevação:

- empilhador ou trator equipado com garfos suficientemente longos para engatar totalmente um lado da caixa/caixa de grades,
- guindaste ou ponte rolante equipada com correias ou caixas de largura e comprimento que envolvam completamente a caixa/caixa de grades da base ao teto.

• ARMAZENAMENTO

É proibido o armazenamento em local descoberto, ou seja, é permitido o armazenamento num local coberto e seco durante um período limitado de 7 dias após o descarregamento (que passam para 30 dias se a embalagem incluir saco barreira). Neste caso, a mercadoria deve ser colocada em locais específicos; a caixa/caixa de grades deve ser elevada do pavimento se este não estiver acabado, pelo menos, em bruto. É necessário sinalizar o material com fita de sinalização ou outro dispositivo de sinalização para proteger a embalagem externa.

Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os agentes atmosféricos, com temperatura entre 10 °C e 40°C e 40 - 65% de UR (humidade relativa).

Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante um período superior ao indicado acima, nas condições ambientais expressas anteriormente para a temperatura e humidade relativa, é necessário retirar o material da embalagem e colocá-lo num local perfeitamente seco (máximo 35% de UR) a uma temperatura entre 15-30 °C, ou colocá-lo noutra contentor de embalagem que garanta as condições térmicas, higroscópicas e protetoras contra impactos e esmagamento e contra a sedimentação de poeira e/ou sujidade em geral.