

Tourlock



BOON EDAM

Questa porta ad elevata sicurezza garantisce in modo affidabile che solo i visitatori autorizzati possano accedere alle zone più riservate di un edificio. È disponibile con tre o quattro ante, azionamento manuale o automatico e una vasta gamma di sistemi di sicurezza; il livello di sicurezza è impostabile precisamente sulle vostre esigenze.

Opzioni di Sicurezza

- StereoVision; sistema avanzato di rilevamento del tempo di volo che rileva con precisione sia l'accodamento, sia il trasporto a spalla
- Sistema di pesatura; rileva accodamento e trasporto a spalla
- Tappetini di rilevazione; rileva trasporto a spalla
- Sistema di sensori; rilevazione base trasporto a spalla

Tutte le soluzioni per ingressi soggetti a sicurezza di Boon Edam sono facilmente integrabili con praticamente qualsiasi sistema di controllo accessi.

Opzioni



- Opzioni per montaggio lettore di schede
- Pannello di controllo esterno
- Rivestimento dell'incasso del tappetino, per montaggio nel pavimento, o montaggio in superficie
- Segnali di feedback al sistema di autorizzazione
- Porte notturne con serratura in vetro laminato standard (P2A), antivandalo (P4A) o antifurto (P6B)
- Vetro antiproiettile (BR2NS / BR4NS) (disponibile solo su Tourlocks automatici)

 *your entry experts*



Dimensioni e Specifiche

A	B	C	D	E							
Diametro (mm)	Portata / Minuto	Num. Porte Ante	Funzionamento	Accesso Disabili	Tipo di Traffico	Uscita d' Emergenza*	Instal- lazione Larghezza (mm)	Passaggio Apertura (mm)	Altezza Sotto Copertura (mm)	Altezza Coperchio (mm)	
1500	1x 15	3	Manuale	x		x	1577	634	2100-2600	300-600	
1600	2x 20	4	Automatico	x		x	1677	1038	2100-2600	200-600	
1600	1x 15	3	Automatico	x		x	1677	684	2100-2600	200-600	
1600	1x 15	3	Manuale	x		x	1677	684	2100-2600	300-600	
1800	2x 20	4	Automatico	x		x	1877	1180	2100-2600	200-600	
1800	1x 15	3	Automatico	x		x	1877	784	2100-2600	200-600	
1800	1x 15	3	Manuale	x		x	1877	784	2100-2600	300-600	
2000	2x 20	4	Automatico	x		x	2077	1321	2100-2600	200-600	
2000	1x 15	3	Automatico	x		x	2077	884	2100-2600	200-600	
2200	2x 20	4	Automatico	x		x	2277	1463	2100-2600	200-600	
2200	1x 15	3	Automatico	x		x	2277	984	2100-2600	200-600	



lock può essere dotato di un gruppo-porte collassabili che può essere sbloccato e collassato insieme, in caso di emergenza per consentire un passaggio libero del varco.

Resistenza Anti Effrazione

È disponibile un pacchetto resistenza anti effrazione di classe 3, con vetri resistenti all'effrazione, sistemi di bloccaggio speciali e profilati rinforzati. Questo sistema è stato sviluppato e testato in conformità con le norme europee in vigore ed è certificato dall'Organismo Notificato.

Uscita di Emergenza

Il Tourlock è fornito standard in modalità fail-safe, pertanto disinserisce la serratura e il motore in caso di interruzione dell'alimentazione o di allarme. Facoltativamente la porta può essere resa fail secure, che assicura che nessuno possa entrare nella zona protetta durante un'interruzione dell'alimentazione o in presenza di segnale di allarme incendio. Il funzionamento fail secure mantiene la sicurezza in caso di emergenza e può essere offerto con o senza la possibilità di sblocco manuale. È disponibile una batteria di back-up opzionale per evitare malfunzionamenti in caso di interruzione dell'alimentazione. Il Tour-

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 200-240 V CA, 50/60 Hz

Potenza Assorbita

In Funzione: 100W

In Attesa: 95W

Temperatura Ambiente: da -20°C a +50°C

Fusibile: Alimentazione esterna dotata di fusibile lento da 16A