

Crystal Tourniket



BOON EDAM

Costruito completamente in vetro con elementi minimi di telaio e bordi in acciaio inox, il Crystal Tourniket è la più trasparente porta girevole disponibile. Nonostante la sua trasparenza, tuttavia, si tratta di un ingresso sensazionale per qualsiasi edificio. È disponibile con tre o quattro ante e azionamento manuale o automatico.

Opzioni

- Motore a bassa coppia con Controllo di velocità
- Gruppo-porte collassabile
- Pulsante bassa velocità temporanea
- Pacchetto Safety Plus per applicazioni dove è richiesto un maggiore livello di sicurezza
- Servo-rotazione, controllo di posizionamento e velocità (PPS) per le porte manuali
- Push & Go o avvio mediante rilevazione di movimento
- Velocità di attesa
- Rilevatori di movimento direzionali

- Soffitto in acciaio inossidabile
- Strato intermedio colorato nel soffitto in vetro, nelle pareti curve e nelle porte notturne con serratura
- Decorazione del tetto
- Tappetini
- Monitoraggio remoto Teleboon

Opzioni di Chiusura a Chiave Notturna

- Porte notturne con serratura
- Blocco meccanico (anta)




 *your entry experts*



Dimensioni e Specifiche

A	B	C	D	E					
Diametro (mm)	Portata / Minuto	Num. Porte Ante	Accesso Disabili	Tipo di Traffico	Uscita d' Emergenza*	Instal- lazione Larghezza (mm)	Passaggio Apertura (mm)	Altezza Sotto Copertura (mm)	Altezza Soffitto (mm)
1600	2x 22	3	x	1	x	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	x	1	x	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	x	1	x	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	x	1	x	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	x	1	x	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	x	1	x	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	x	1	✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	x	1	✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	x	2	✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	x	2	✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	x	2	✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	x	2	✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	x	2	✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	x	2	✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	x	2	✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	x	2	✓	3050	2060	2100-3000	18

* Solo con opzione porta collassabile. I requisiti sono soggetti alle normative locali



Uscita di Emergenza

Se equipaggiato con un gruppo-porte collassabile, Crystal Tourniket può essere installato in un'uscita di emergenza. In caso di emergenza il gruppo porte si sblocca e le ante possono essere collassate tra di loro per consentire un passaggio libero del varco. (I requisiti dei percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali).

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 200-240 V CA, 50/60 Hz
Motore: Motore a corrente alternata, trifase

Potenza Assorbita

In Funzione: 150W
In Attesa: 75W

Temperatura Ambiente: da -20°C a +50°C

Fusibile: Alimentazione esterna dotata di fusibile lento da 16A