

LABEL AUTOMAZIONI AUTOMATIONS



Soluzioni per porte scorrevoli e a battente
Solutions for sliding and swing doors



ANSI/CAN/UL325





AUTOMAZIONI PER PORTE SCORREVOLI STANDARD AUTOMATIONS FOR STANDARD SLIDING DOORS



ANSI/CAN/UL325

ETERNA



ETERNA 70 | ETERNA 90 | ETERNA 150 | ETERNA 200
ETERNA 300T

↓ Automazione di nuova generazione per porte scorrevoli a 1 o 2 ante, o telescopiche.

New generation automation for 1 or 2-leaf sliding doors, or telescopic doors.

Fast Set Eterna 70 e 90. Monoblocco preassemblato per montaggio rapido.

Fast Set Eterna 70 and 90. Pre-assembled single unit for quick assembly.

Gamma Eterna: l'automazione architettonica dal design sottile, elegante e robusta.

Eterna range: the architectural automation featuring a slim, elegant, and sturdy design.



OPZIONALI / OPTIONALS

- › Antipánico (escluso Eterna 70)
- › Elettroblocco Fail Secure / Fail Safe
- › Elettroblocco Bistabile (escluso Eterna 70)
- › Batterie di emergenza
- › Modulo relè per funzioni supplementari (escluso Eterna 70)

- › Breakout (except for Eterna 70)
- › Fail Secure / Fail Safe electric lock
- › Electric toggle lock (except for Eterna 70)
- › Emergency batteries
- › Relay module for additional functions (except for Eterna 70)

Massima silenziosità e fluidità di movimento.

Maximum quietness and smooth motion.

Motore Brushless ad alta efficienza per una grande durabilità e consumi ridotti.

High efficiency brushless motor for high durability and low consumption.

Batteria intelligente: per consumi ridotti in caso di mancanza di corrente (escluso Eterna 70).

Smart battery: for low power consumption in case of power failure (excluding Eterna 70).



Funzione Farmacia per apertura porta a fessura (pochi cm) per Eterna 150 e 200.

Pharmacy function for reduced door opening (a few centimetres) for Eterna 150 and 200.



Opzione antirollio per natanti (escluso Eterna 70).

Anti-roll option for boats (excluding Eterna 70).

REVOLUS



AUTOMAZIONE RIDONDANTE PER PORTE SCORREVOLI REDUNDANT AUTOMATION FOR SLIDING DOORS

REVOLUS 90 | REVOLUS 150
REVOLUS T

↓ Sistema di automazione per porte scorrevoli rettilinee a 1 o 2 ante, o telescopiche.

Automation system for straight sliding doors with 1 or 2 leaves, or telescopic doors.

OPZIONALI / OPTIONALS

- › Modulo per apertura porta dall'esterno, in assenza di corrente
- › Modulo relè per funzioni supplementari
- › Elettroblocco

- › Module for door opening in case of blackout
- › Relay module for additional functions
- › Electric lock

Doppio motore Brushless in un unico involucro, con conseguente aumento dell'affidabilità.

Double brushless motor in a single housing, with consequent increase in reliability.

Centralina elettronica che gestisce in modo indipendente i due motori.

Electronic control unit that manages the two motors independently.

Programmatore digitale.

Digital selector.

Pulsante per apertura di emergenza.

Emergency opening button.

Il sistema "ridondante": in caso di guasto, fa intervenire la parte secondaria per l'apertura di emergenza.

Redundant system: in the event of a fault, the secondary part for emergency opening is activated.



Progettato per essere installato nelle vie di fuga.

Designed to be installed in escape routes.





AUTOMAZIONI PER PORTE A BATTENTE STANDARD AUTOMATIONS FOR STANDARD SWING DOORS

NEXT

NEXT 75 | NEXT 120S | NEXT 150

↓ Automazione architettonica ultracompatta per porte a battente (montaggio su architrave).

Ultra-compact architectural automation for swing doors (mounted on transom).

Braccetti ultrasottili nelle versioni:

- a slitta a tirare o a spingere;
- a gomito a tirare;
- articolato a spingere.


Ultra-thin arms in the following versions:

- sliding arm (pull or push type);
- elbow arm (pull type);
- articulated arm (push type).

OPZIONALI / OPTIONALS

- > Batterie di emergenza
- > Radiricevente per apertura porta
- > Elettromagnete/incontro elettrico
- > Semaforo rosso/verde per segnalazione stato porta
- > Alimentatore esterno per montaggio operatore sull'anta

- > Emergency batteries
- > Radioreceiver for door opening
- > Electromagnet/electric strike
- > Red/green signaling light to signal door state
- > External power supply to mount the automation on the leaf



6 cm

Batteria integrata per apertura di emergenza.


Built-in battery for emergency opening.

Motore Brushless con encoder che inverte il movimento in caso di ostacolo.

Brushless motor with encoder that reverses the motion in case of an obstacle.



ANSI/CAN/UL325



Programmatore digitale T-NCF.

T-NCF digital selector.

T-LESS Sensore a sfioramento.

T-LESS Touchless sensor.

Sensore di sicurezza.

Safety sensor.



ANSI/CAN/UL325

NEPTIS PLUS

NEPTIS PLUS: NB-LET, NB-SLT, NB-LETB, NB-SLTB, NB-SLP chiusura a molla/spring closing | NEPTIS PLUS: NB-SMT, NB-SMTB, NB-SMP chiusura a motore/motor powered closing | NEPTIS INVERS PLUS: NB-INVERS, NB-INVERSB apertura a molla/spring opening

↓ Automazione per porte a battente a 1 o 2 ante, con chiusura a molla o a motore.

Automations for swing doors with 1 or 2 leaves, with spring-driven or motor-driven closure.



Forza e velocità di apertura e chiusura regolabili.

Adjustable opening and closing speeds.

Motore Brushless ad alta efficienza per una grande durabilità e consumi ridotti.

High efficiency brushless motor for high durability and low consumption.

OPZIONALI / OPTIONALS

- > Batteria di emergenza
- > Semaforo rosso/verde per segnalazione stato porta
- > Elettromagnete/incontro elettrico
- > Modelli NB-SMP/NB-SLP per porte fino a 300 kg

- > Emergency battery
- > Red/green signaling light to signal door state
- > Electromagnet/electric strike
- > NB-SMP/NB-SLP models for doors up to 300 kg



Funzione per diversamente abili.

Function for disabled people.



Neptis Invers Plus per evacuazione fumo, con apertura a molla.

Neptis Invers Plus for smoke evacuation, with spring-driven opening.



NEPTIS PLUS modello SMP per porte fino a 300 kg con chiusura a molla.

NEPTIS PLUS SMP model for doors up to 300 kg with spring closure.

Automazione Automation		ETERNA	REVOLUS	NEXT	NEPTIS PLUS
Scorrevole Sliding		✓	✓		
Telescopica Telescopic		✓	✓		
A battente Swing				✓	✓
Peso singola anta / Loading capacity Single leaf		90 / 300 kg	130 / 200 kg	75 / 150 kg	120 / 300 kg
Peso doppia anta / Loading capacity Double leaf		70 / 200 kg	90 / 150 kg	75 / 150 kg (x2)	120 / 300 kg (x2)
Larghezza vano passaggio / Clear passage		700 / 4000 mm	700 / 4000 mm	600 / 1500 mm	600 / 1500 mm
Motore brushless / Brushless Motor		✓	✓	✓	✓
Grado di protezione / Protection class		IP22	IP22	IP32	IP31
Per vie di fuga / For escape routes		-	✓	✓	✓
Kit privacy / Privacy kit		✓	-	✓	✓
Label TOOLS APP		✓	-	✓	✓

Optional panoramica / Option Overview

Tutte le automazioni Label sono dotate di un'ampia gamma di optional che vi permettono una personalizzazione estrema.
All Label automations are equipped with a wide range of options allowing full customization.



Sensori per attivazione e sicurezza

- Sensore a sfioramento a parete
- OT-3S Pulsante a gomito
- Selettore a chiave
- Pulsante di emergenza
- Pulsante attivazione per uscite di emergenza
- Radar di apertura a microonde

Activation and safety sensors

- Touchless wall sensor
- OT-3S Elbow button
- Key selector
- Emergency mushroom button
- Activation button for emergency exits
- Microwave opening radar

Tastiere a codice in alluminio anodizzato.

Anodized aluminium keypads.



Radiocomandi, batterie di emergenza e relè di segnalazione.

Remote controls, emergency batteries and signal relays.



Semaforo rosso/verde per segnalazione stato porta.

Red/green signaling light to signal door state.

Il programmatore digitale permette di effettuare una completa diagnostica dell'impianto, con la possibilità di accedere all'area informativa e alla memoria degli errori rilevati.

The digital selector makes it possible to perform a complete diagnostics of the system, with the possibility to access the information area and the fault history.

